

# 700 Diesel

Vous avez toujours du travail à faire ? Nous avons la machine qu'il vous faut pour vous aider dans vos travaux les plus durs. Le 700 DIESEL avec son système 3- en-1 sera la machine idéale pour tracter ou transporter. Son moteur diesel bicylindre bénéficie d'un couple inégalé et fonctionne avec 6 types de gasoil différents. Tout comme vous, ce quad ne connaît pas le mot repos.

## Porte bagage 3- en-1:

L'avantage avec ce grand porte bagage, outre le fait qu'il soit extrêmement solide et résistant, réside dans le fait que vous pouvez le monter ou le démonter en quelques secondes. Vous pouvez ainsi passer du porte bagage au siège passager, ou encore mieux installer une benne de chargement. Retrouvez tous nos accessoires SpeedRack dans notre catalogue ACCESSOIRES 2014.



Vert Kaki

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### MOTEUR

Alésage & course (mm)	75 x 77,6
Type de moteur	I- Twin SOHC, 4- temps, 2- soupapes
Cylindrée (cc)	686
essence / Diesel	Diesel
PS / KW (L7e)	17,5 / 12,9
PS / KW (off Road)	17,5 / 12,9
Système de refroidissement	Liquide / Ventilateur

### DIMENSIONS

Longueur totale (cm/ in.)	236,2 / 93
Largeur totale (cm/ in.)	120,7 / 47,5
Hauteur totale (cm/ in.)	121,9 / 48
Empattement (cm/ in.)	147,3 / 58
empattement (court/ long)	empattement long
Garde au sol (cm/ in.)	27,9 / 11
Poids à sec (kg / lbs.)	393,4 / 867,3

### ENTRAÎNEMENT

Transmission	Automatic CVT
Changement de vitesse	L / H / N / R
Traction	2/4 R/ M + électrique bloc. diff.
Freins avant	Hydrauliques disques
Freins arrière	Hydrauliques disques

### SUSPENSIONS

Suspension avant	Double Triangle
Course de la suspension avant (cm/ in.)	25,4 / 10
Suspension arrière	Double Triangle
Course de la suspension arrière (cm/ in.)	25,4 / 10

### HOMOLOGATION

Homologations	L7e / LOF / T3C
Nr sièges	2

### CAPACITÉ DE CHARGE / REMORQUAGE

Capacité porte- bagage avant (kg/ lbs)	45,4 / 100
Capacité porte- bagage arrière (kg/ lbs)	90,8 / 200
L7e [kg]	181
LOF [kg] freiné	840
LOF [kg] non freiné	181
T3C [kg] freiné	978
T3C [kg] non freiné	489

### CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES

Capacité alternateur (amps)	40
Capacité maximale du réservoir (lt./ gal.)	20,1 / 5,3
Compteur de vitesse	Digital
Compteur kilométrique	Digital
Pneus avant	25x8- R12
Pneus arrière	25x10- R12
Caractéristiques	réglables amortisseur Treuil 3.000 lbs. / 1.360 kg avant Suspensions totalement indépendantes porte bagage arrière plus large boule d'attelage arrière 50mm (sans branchement électrique) "On- the- fly" passage de 2 à 4 roues motrices blocage de différentiel avant SpeedRacks avant et arrière jantes en acier Freinage moteur dynamique Système 3- en-1